

MF 4700 M

82 - 100 cv

A Massey Ferguson sempre se empenhou em fabricar equipamentos modernos e inovadores, aliados a uma grande facilidade de operação, capazes de enfrentar os desafios dos agricultores.

A nova linha MF 4700 M dá continuidade a essa tradição, disponibilizando tratores de alto desempenho, resistentes e perfeitamente adaptados às necessidades da agricultura nacional.

Desenvolvido nas melhores fábricas da Massey Ferguson e utilizando as tecnologias mais avançadas do setor, o MF 4700 M conta com novas transmissões, mais confortáveis e eficientes, além de apresentar uma excelente relação custo-benefício

 **POTENZIA**

IMPORTADOR OFICIAL



MASSEY FERGUSON

Especificações

		Versões de plataforma		Cabinados		
		MF 4708M MF 4708M Dyna-2	MF 4709M MF 4709M Dyna-2	MF 4708M MF 4708M Dyna-2	MF 4709M MF 4709M Dyna-2	MF 4710M MF 4710M Dyna-2
Motor, potência						
Potência às 2.000 rpm	J cv	82	92	82	92	100
Binário máx. às 1.500 rpm	Nm	347	355	347	355	365
Motor						
Tipo / Cilindros / Cilindrada		AGCO POWER de 3 cilindros e 3.300 cm³				
Tecnologia		Injeção eletrônica, common-rail, 4 válvulas por cilindro, DOC + SCR + SC				
Transmissão						
Tipo		12x12 completamente sincronizado - 6 velocidades x 2 gamas				
Dyna-2 opcional (apenas em 4WD)		24x24 completamente sincronizado - 2 powershift - 6 velocidades x 2 gamas				
Inversor		12x12 sincronizado mecanicamente/Dyna-2: Inversor eletro-hidráulico (comando de conforto)				
Inversor opcional		12x12 Inversor eletro-hidráulico (comando de conforto)				
Embraiagem opcional		Brake to Neutral (Transmissão em Neutro)				
Velocidade mín. às 1.400 rpm	km/h	1,42				
Caixa com redutor		24x24 / Dyna-2: 48x48				
Velocidade mín. às 1.400 rpm* com redutor	km/h	0,11				
Tomada de força (TDF)						
Operação e controlo		Independente / Comando eletro-hidráulico				
Regime do motor nas velocidades		540 e 1.000 1.920 / 1.964				
Regime do motor nas velocidades		540 Eco 1.560				
Veio da TDF						
Standard		6 estrias				
Opcionais		6 e 21 estrias (com 1.000 rpm opc.)				
Sistema hidráulico						
Caudal	litros/min.	65 l/min (hidráulico traseiro + válvulas auxiliares)				
Pressão máxima	Bar	200				
Hidráulico traseiro						
Capacidade de elevação	kg	3.000				
Braços do hidráulico		Tipo engate rápido (cat. 2)				
Travões						
Tipo		Eletro-hidráulicos / refrigeração a óleo				
Pneus traseiros						
Standard		420/85 R 30 (2WD e 4WD)	420/85 R34 (2WD) 460/85 R30 (4WD)	420/85 R 34		
Opcionais		340/85 R38 - 420/85 R 34 - 460/85 R30 (apenas em 4WD)	340/85 R38 - 420/85 R30	340/85 R38 - 420/85 R30 460/85 R30 (apenas no MF 4709M)		
Capacidades						
Depósito de combustível	litros	105		125		
AdBlue®	litros	13		15		
Peso						
2WD**	kg	2.950***		3.750***		
4WD**	kg	3.150		3.950		

* Testes do fabricante ** Depende das opções J ISO TR14396 *** 2WD indisponível nos modelos Dyna-2

MF 4700 M

- Tratores de cabina e plataforma, de 82 a 100 cv
- Motores AGCO Power da Fase V, de 3 cilindros, 3.300 cm³ e sistema de pós-tratamento “tudo em um”
- Transmissão sincronizada 12x12 (6 velocidades x 2 gamas) ou nova transmissão Dyna-2 de 24x24 sem embraiagem
- Design simples, prático e funcional; facilidade de controlo e conforto

Características:

- Caudal hidráulico de 65 l/min
- Hidráulico traseiro com comando eletrónico e capacidade de elevação de 3.000 kg
- 2 válvulas auxiliares std (uma terceira válvula opc.)
- TDF com 540 / 540Eco / 1.000 rpm
- Acesso fácil à cabina e plataforma espaçosa

Dimensões	Plataforma tração às 4 rodas	Cabina tração às 4 rodas
	MF 4708 M / MF 4709 M	MF 4708 M / MF 4709 M MF 4710 M
Comprimento - dos pesos aos braços do hidráulico traseiro	4.067 mm	
Distância entre eixos	2.250 mm	
Raio de viragem - diâmetro externo / sem travões	3,85 / 7,7 m	
Altura até ao topo da cabina, com pneus 420/85 R 30	2.520 mm	
Altura até ao topo da cabina standard, com pneus 420/85 R 34	-	2.550 mm
Altura até ao topo da cabina Visioline, com pneus 420/85 R 34	-	2.550 mm
Largura (mín./máx.)	1.821 a 2.110 mm	
Altura ao solo máxima	460 mm	

POTENZIA.PT

M Estrada Nacional 8, Edif. 9, Tornada,
2500-315 Caldas da Rainha
E info@potenzia.pt
T +351 262 401 350

